



Texaco Motor Oil

Эффективное моторное масло

Описание продукта

Texaco Motor Oil – это линейка эффективных, стойких, стабильных на сдвиг всесезонных моторных масел, отлично зарекомендовавших себя в той области применения, для которой рекомендованы продлённые интервалы замены масла.

Моторные масла Texaco Motor Oil содержат в своём составе пакет стабильных присадок, обеспечивают эффективную защиту при длительных интервалах замены и подходят для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и малотоннажных автофургонов.

Преимущества для покупателя

- Эффективные моющие присадки способствуют защите от лакообразования и пригорания поршневых колец, снижают степень загрязнения двигателя и нагарообразование.
- Термическая стабильность и низкотемпературная текучесть обеспечивают защиту при холодном запуске двигателя, высоких температурах, вождении на высоких скоростях или в режиме частых остановок.
- Возможность продления интервала замены обеспечивает длительный период эксплуатации с меньшим простоем и меньшими затратами на ремонт и техническое обслуживание.

Преимущества продукта

- Способствует усиленной защите двигателя от загрязнения.
- Обеспечивает защиту при холодном запуске и высокой температуре.
- Пригодно к применению с продлёнными интервалами замены.

Соответствует следующим требованиям и стандартам:

API

ACEA

Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителей оборудования (ОЕМ) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому обслуживанию.

Применение

- Моторные масла Texaco Motor Oil разработаны для эффективного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и малотоннажных автофургонах.
- Масла Texaco Motor Oil пригодны к использованию в бензиновых двигателях, требующих соответствия категориям API SL/CF и ACEA A3/B3 (SAE 10W-40, 15W-40 и 20W-50)
- Масло Texaco Motor Oil класса вязкости SAE 5W-30 по уровню эксплуатационных свойств соответствует категориям ACEA A5/B5 и API SL/CF. Моторные масла категории A5/B5 не подходят для применения в некоторых двигателях. В случае возникновения каких-либо сомнений, руководствуйтесь инструкцией для владельца транспортного средства либо сервисной книжкой вашего автомобиля.
- Масло Texaco Motor Oil класса вязкости SAE 5W-40 по уровню эксплуатационных свойств соответствует категориям ACEA A3/B3 и API SM/CF.
- Моторные масла Texaco Motor Oil также обеспечивают защиту двигателей в тех случаях, когда к применению рекомендуются масла соответствующие предыдущим категориям API CD/SG/SH/SJ.

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств

- Моторные масла Texaco Motor Oil подходят для следующего применения:

| | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| API SL/CF | X | - | X | X | X |
| API SM/CF | - | X | - | - | - |
| ACEA A5/B5 | X | - | - | - | - |
| ACEA A3/B3 | - | X | X | X | X |

Типовые характеристики

| Испытание | Метод испытания | Результаты | | | | |
|---|-----------------|------------|-------|--------|--------|--------|
| | | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 |
| Класс вязкости SAE | | | | | | |
| Плотность при 15°C, кг/л | ASTM D4052 | 0,854 | 0,855 | 0,873 | 0,879 | 0,881 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | ASTM D445 | 62,6 | 87,6 | 102 | 113 | 160 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | ASTM D445 | 10,5 | 14,4 | 15,0 | 14,7 | 18,0 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 159 | 170 | 152 | 134 | 125 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -36 | -38 | -33 | -34 | -35 |
| Температура вспышки в открытом тигеле Кливленда, °C | ASTM D92 | 234 | 230 | 224 | ≥230 | 250 |

Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она получена в процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Texaco на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru

Отказ от ответственности Корпорация Chevron не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-либо техническом паспорте смазочного материала.

Охрана здоровья, техника безопасности, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности материала. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию в местных представительствах в вашем регионе либо могут быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен. При утилизации продукта принимайте все меры, чтобы защитить окружающую среду и выполнить требования местного законодательства.

Продукт компании **Chevron**.