



LONG LIFE III SAE 5W-30

Описание:

Уникальное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии путем направленного органического синтеза, является синтетическим моторным маслом с добавлением гидрокрекингвого базового компонента и пакета присадок технологии LOW SAPS которое можно круглый год использовать в транспортных средствах марки АУДИ и ФОЛЬКСВАГЕН, разработанное для новейшего поколения моторов с продлёнными и обычными интервалами между очередной заменой масла.

Специальная формулировка (Low SAPS-Technologie), с низким содержанием золы и минимизированным содержанием так называемых "ядов катализатора" (например сера и фосфор), допускает использование этого масла для специальных транспортных средств с последующей обработкой выхлопного газа (в особенности для системы фильтра дизельных частиц).

Благоприятная, низкая температура вязкости гарантирует, благодаря быстрому поступлению масла во все для этого предназначенные места - безупречный старт и нагрев двигателя. Благодаря идеальной, высокой температуре вязкости надёжно сдерживаются крайние требования. Leichtlauf-качества гарантируют беспрепятственное движение привода с подтверждённой экономией топлива.

Резюме преимуществ:

- всесезонное масло для новейшего поколения VW-двигателей с продлёнными, а также обычными интервалами между очередным техобслуживанием.
- обратная совместимость также для предыдущего поколения двигателей при сохранении предписанных интервалов смены масла.

Спецификации и допуски:

VW 504 00, 507 00
ACEA A3 / B4-04

Исключения для последующих двигателей:

- R5- и V10 TDI форсунка насоса как с фильтром дизельных частиц так и без. Для этих дизельных двигателей необходимо и далее использовать моторное масло 506 01.

Технические данные:

Цвет		DIN ISO 2049		2,5
Плотность	при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0,851
Динамическая вязкость	при - 25 °	DIN 51377	мПас	5800
Кинематическая вязкость	при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	70,0
	при 100 °C		мм ² /с	12,0
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	VI	169
Температура вспышки		DIN ISO 2592	°C	202
Температура потери текучести		DIN ISO 3016	°C	- 42
Щелочное число		DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,0
Зольность		DIN 51575	%	0,64

04/10

Применение: OEST LONG LIFE III SAE 5W-30 специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей марки АУДИ и ФОЛЬКСВАГЕН, с турбонаддувом и без, надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал позволяет применять моторное масло OEST LONG LIFE III SAE 5W-30 круглогодично, включая экстремально холодную зиму.