



90 RA

**МАСЛО ДЛЯ МОСТОВ С АВТОБЛОКИРОВКОЙ.
СПОРТИВНЫЕ МАШИНЫ, 4X4,
КЛАСС «ТУРИЗМ» SAE 90.**

Применение

Разработано специально для дифференциалов с системами ограничения скольжения: спортивные, полноприводные, вседорожные пассажирские автомобили.

Подходит для всех гипоидных мостов с автоблокировкой и без нее, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения. Для мостов с автоблокировкой BMW используйте MOTUL HYPO LS.

Характеристики

Категории

API GL 4 и GL 5 /MIL-L-2105D

Выдерживает сверхдавление. Высокие противоизносные свойства.

Предотвращает шум и питтинг в дифференциалах ограниченного скольжения.

Превосходные смазывающие свойства позволяют свести к минимуму трение.

Антикоррозийное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению в соответствии с состоянием масла.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J306:	90
Плотность при 15°C (59°F), NFT 60 101:	0,898
Вязкость при 40°C (104°F), NFT 60 100:	140 mm ² /s
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14.5 mm ² /s
Индекс вязкости, NFT 60 136:	102
Температура застывания, NFT 60 105:	-24°C / -11°F
Температура вспышки, NFT 60 019:	212°C / 414°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.